

POOL

Kundenhinweis



service

Lose Verlegung mit offenen Fugen im Außenbereich:

Diese Art der Terrassenausführung gilt als Sonderkonstruktion.

Bei der losen Verlegung mit offenen Fugen (z.B.: Split, Stelzlager, punktförmige Auflager oder ähnliche Systeme) hat die wasserführende Ebene im Unterbau im geforderten Gefälle zu sein.

Aufgrund der erlaubten Materialtoleranzen (Europäische Norm) und der Oberflächenstruktur der für den Außenbereich geeigneten Platten, kann es zu **Pfützenbildung** kommen.

Feuchtigkeitsrückstände auf der Belagsoberfläche durch Adhäsionskraft und Oberflächenspannung des Wassers ist zum Beispiel mit einem Gummischieber sehr einfach zu entfernen.

Beläge im Außenbereich sind entsprechend zu warten.

Die Problematik in der Übertragung von Unebenheiten des Untergrundes auf die Belagsoberfläche (Platten) liegt vor.

Die Stabilität der Belagsoberfläche ist von der Festigkeit des Untergrundes abhängig.

Dies ist bereits in der Planung zu berücksichtigen.

Bei starker Sonneneinstrahlung kann es zu einer erhöhten Oberflächentemperatur kommen.

Wir sind für Sie da und beraten Sie sehr gerne!