

Wichtiger Kundenhinweis: Silikonfugen sind Wartungsfugen!

Fugen, welche mit elastischen Materialien verfüllt sind, bleiben nicht auf unbegrenzte Zeit und/oder ohne Wartungsarbeiten funktionsfähig. **Bei Auftreten eines sichtbaren Versagens (Risse, Verfärbungen...), ist eine zeitnahe Reparatur und Erneuerung notwendig! Folgeschäden aufgrund einer fehlenden Erneuerung liegen im Verantwortungsbereich des Kunden bzw. Betreibers.**

Wartungsfugen sind alle elastisch verfüllten Fugen, die in ihrer Funktion in regelmäßigen Abständen vom Betreiber überprüft und gegebenenfalls sofort nach augenscheinlichem Mangel erneuert werden müssen.

Sie sind also wartungsbedürftig und haben Belastungsgrenzen. Es gibt Einsatzgebiete, bei denen es trotz der Verwendung bestens geeigneter Materialien und sorgfältiger Ausführung zu einer Überbelastung und damit Schädigung der Fugen kommen kann.

Risse können jederzeit nach Fertigstellung der Arbeiten auftreten.

Überall dort, wo elastische Fugenmaterialien eingesetzt werden, und diese wiederholter Feuchtigkeitsbelastung, Wärme und Verschmutzung durch Gebrauchswasser, Körperreinigungsmittel und dergleichen, ausgesetzt sind, ist die Bildung von Schimmelpilzen wahrscheinlich.

Die Bildung von Schimmelpilzen wird erleichtert, wenn die sofortige Reinigung bzw. Trocknung der Fuge unterbleibt und die notwendige Belüftung nicht ausreichend vorhanden ist.

In diesen Fällen kann es bereits kurze Zeit nach dem Einbau des elastischen Füllmaterials zu Schimmelpilzbefall kommen.

Hinweis: Elastische Fugenfüllstoffe haben keine abdichtende Funktion.

Pflege der Silikonfugen:

Damit Ihre Silikonfugen lange sauber und hygienisch bleiben, sollten sie während ungenutzter Zeiten trocken gehalten werden.

Nach dem Duschen oder Baden empfiehlt es sich, die Fugen mit klarem Wasser abzuspülen und anschließend abzutrocknen. So lassen sich Seifenrückstände und Feuchtigkeit entfernen, wodurch das Wachstum von Mikroorganismen und die Entstehung von Schimmel verhindert werden. Eine regelmäßige und ausreichende Belüftung des Badezimmers trägt ebenfalls zur Langlebigkeit der Fugen bei.

Für die Reinigung sollten pH-neutrale Reinigungsmittel verwendet werden. Achten Sie darauf, dass diese keine intensiv gefärbten Inhaltsstoffe sowie kein Jod, Brom oder Aldehyde enthalten, da diese die Dichtstoffe verfärben können.

Wichtiger Hinweis:

Elastische Fugen – insbesondere Silikonfugen – sind **Wartungsfugen!**

Beschädigte oder von Schimmel befallene Fugen sollten umgehend erneuert werden. Beim Austausch ist darauf zu achten, dass darunterliegende Dichtbänder nicht beschädigt werden.

Sie haben noch Fragen oder sind sich unsicher - kontaktieren Sie uns! Wir sind gerne für Sie da!