

Reinigungs- und Pflegehinweise für Fassadenverkleidungen

Fassadenverkleidungen aus Klinker, Natur- oder Kunststein tragen durch ihre Struktur- und Farbgebung wesentlich zur Ästhetik Ihres Objektes bei. Der Belag ist dabei extremen Witterungsbedingungen wie Hitze, Frost, Temperaturschwankungen, Regen ... ausgesetzt, und muss auf Dauer beständig sein. Für den bestmöglichen Erhalt sind in Abhängigkeit der Rahmenbedingungen und in regelmäßigen Abständen Inspektionen und Pflegemaßnahmen der Fassade durchzuführen.

Inspektionen:

Trotz einer grundsätzlich wartungsarmen Fassadenoberfläche sollten in regelmäßigen Abständen Prüfroutinen im Rahmen von Sichtkontrollen und Begutachtungen erfolgen. Dabei sind besonders die Feldbegrenzungsfugen sowie Anschlussfugen zu anderen Bauteilen auf ihren Zustand zu sichten und gegebenenfalls auszutauschen. Als Intervall für eine routinemäßige Sichtprüfung der Fassade empfehlen wir, einmal jährlich eine entsprechende Sichtkontrolle durchzuführen.

Reinigung:

Die Reinigung einer Fassade ist je nach Verschmutzungsgrad regelmäßig durchzuführen. Das Ausmaß der Verschmutzung ist in Abhängigkeit von der Umgebung, Lage und Umwelteinflüssen zu beurteilen. Bei „normalen“ Verhältnissen ist eine Reinigung mittels eines Hochdruckreinigers mit Leitungswasser (ohne Zusätze) etwa alle drei Jahre zu empfehlen. Bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers ist besonders auf einen ausreichenden Abstand der Lanze zur Fassadenfläche, sowie den gewählten Druck zu achten!

Wichtiger Hinweis:

Elastische Fugen – insbesondere die Feldbegrenzungs- und Anschlussfugen – sind Wartungsfugen!
Beschädigte oder von Schimmel befallene Fugen sollten umgehend erneuert werden.

Pflege und Wartung verlängert in jedem Fall die Lebensdauer der Fassade!

Sie haben noch Fragen oder sind sich unsicher - kontaktieren Sie uns! Wir sind gerne für Sie da!